



# Brixomat®-Klarspüler sauer KS 304

Klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen

**Produkt-  
charakteristik:**

- streifenfreie und schnelle Trocknung
- optimaler Glanz
- für sämtliches Spülgut geeignet
- für alle Wasserhärten geeignet
- enthält nur biologisch abbaubare Tenside
- sparsamer und wirtschaftlicher Verbrauch
- in Verbindung mit unseren Brixomat-Reinigern wird eine optimale Geschirreinigung mit Trocknung erzielt

**Anwendung:**

Die Dosierung erfolgt über ein automatisches Dosiersystem. Damit wird Brixomat Klarspüler KS 304 bedarfsgerecht beim Klarspülgang zugegeben. Je nach Wasserhärte und Spülgut genügen 0,3 - 0,8 g pro Liter Wasser.  
Richtige Dosierung: Wasserfilm läuft glatt ab.  
Unterdosierung: Tropfen auf dem Spülgut.  
Überdosierung: Streifen und Bläschen auf dem Geschirr.

**Besondere Hinweise:**

Nicht geeignet für Maschinen mit säureempfindlichen Leitungen z.B. Kupferleitungen.

**Inhaltsstoffe  
(gem. EG-Empfehlung):**

5 - 15 % nichtionische Tenside  
Weitere Inhaltsstoffe: organische Säure

**Sicherheitshinweise:**

Gefahrensymbol: Xi-reizend. Reizt die Augen. Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Etikett.

**Gebindegrößen:**

6 x 1 L (Flasche)	Art.-Nr. 0501101
10 kg (Kanister)	Art.-Nr. 0501110
30 kg (Kanister)	Art.-Nr. 0501130
200 kg (Fass)	Art.-Nr. 0501170

Diese Angaben sollen nach unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen unverbindlich beraten. Sie befreien den Verwender nicht davon, die Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke selbst zu prüfen. Anwendung und Lagerung liegen außerhalb unseres Einflusbereiches und fallen daher ausschließlich in den Verantwortungsbereich des Verwenders. Wir schließen daher jede Haftung für eventuelle Schäden aus Anwendung und Lagerung aus.

**Remsgold Chemie GmbH & Co.**  
DIE REINE SAUBERKEIT

Talstraße 2  
D-73650 Winterbach  
Telefon: 07181 / 9 77 04-0  
Telefax: 07181 / 9 77 04 50



Ihr Remsgold –Partner:

GTS ter Schmiten GmbH & Co. KG  
Schevenstr. 15 - 45879 Gelsenkirchen  
Telefon: 02 09 / 2 12 17 - Fax 2 24 45  
E-Mail: info@gts-technik.de