

RHIMA WD-4 PLUS Geschirr- und Gläserspülmaschine

Edles Qualitäts- Design für den professionellen Einsatz

**Smart Touch Display
mit
gehärtetem Glas**



Einsatz als Geschirrspülmaschine für Körbe 500 x 500 mm

**Leistung bis 50 Körbe pro
Stunde (900 Teller/ h)**

**Glatte Außen- und
Innenflächen**

**Komplett doppelwandig
isoliert**

**Alle Bauteile komplett in
Edelstahl**



RHIMA Deutschland GmbH

Siemensstraße 31, D-47533 KLEVE ■ T +49 (0) 322 210 919 05 ■ F +49 (0) 322 210 919 06 ■ E info@rhima.de
Geschäftsführer: Gerhardus Johannes Jansen ■ Amtsgericht Kleve, HRB 12066 ■ USt-Id: DE288232872



Einsatz als Gläserspülmaschine für Körbe 500 x 500 mm

**Leistung bis 50 Körbe pro
Stunde (1.000 Gläser/h)**

**Spezialdüsensysteme
für
hervorragende Spülresultate**

**Flüstertechnologie
Bestnoten für den Einsatz
an der Theke**



First Class Qualität für den professionellen Einsatz

**RHIMA
Hygiene Waschkammer**

Glatte Innenflächen

**Funktions- Bauteile in
Edelstahl**

**Waschtank tiefgezogen mit
gerundeten Konturen**



Preisliste:

RHIMA WD-4 PLUS Standard, für Geschirr oder Gläser	
WD-4 PLUS - Standard Ausstattung für Körbe 500 x 500 mm (Einschubhöhe 330 mm)	
Leistung: Bis 50 Körbe/ Stunde, bis 900 Teller/ h, bis 450 Tablett/ h	
Ausstattung mit:	
Ausführung in Edelstahl AISI 304-18/10	
Gehärtetes Glasfeld für Smart Touch Display.	
Smart Touch Display + Smart Touch Bedienung - Step by Step	
Digitale Temperaturanzeige für Wasch- und Klarspülung	
Thermochrome Nachspülung > 82°C, konform HACCP	
One Button Wasserwechselbedienung	
Waschtank in Edelstahl mit runden Konturen	
Waschkammer als Hygienewaschkammer mit glatten Konturen	
Präzisionswasch- und Nachspülsystem in Edelstahl	
2-stufiges Voll-Edelstahl Filtersystem	
Waschtank Niveauregler	
Komplett doppelwandige Isolation - Geräuschpegel < 61 dB(A)	
Eingebaute Reinigerdosierpumpe	
Eingebaute Klarspüldosierpumpe	
Eingebauter Breaktank und Nachspülruhrerhöhungspumpe	
3 Waschprogramme und ein Reinigungsprogramm	
Vollelektronische Steuerung mit frei programmierbaren Wasch- und Nachspülzeiten der Waschprogramme	
Abmessungen: BreitexTiefexHöhe (mm) 598 x 598 (967) x 820	
Mit Untergestell: BreitexTiefexHöhe (mm) 598 x 598 (967) x 1.299	
Geeignet für die Reinigung von Geschirr, Gläser und Tablett bis 450 mm	
Thermischer Überhitzungsschutz der Waschpumpe	
Anschluss 4,95 kW, 400-3N~50Hz oder (3,55 kW, 230V 1N~)	
12 Monate Garantie	
Komplett geliefert mit:	
1 Stück Universalkorb für Teller, 500x500mm	
1 Stück Universal Tassen- und Gläserkorb, 500x500mm	
1 Stück Flachkorb für Bestecke, 500x500mm und Besteckköcher	